



Sonde de température

Réf. : WEA-100

Flashez-moi avec Comfort Life pour m'installer !

1 - Important

Prenez le temps de lire cette notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.

Le symbole « **Recyclage de matériaux** » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables.

Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.

Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

2 - Instructions de sécurité

Avant de raccorder l'appareil et de le mettre sous tension, merci de lire les consignes de sécurité ci-dessous :

Lieu d'installation :

- A l'abri de toute source liquide et gazeuse pouvant entraîner la détérioration du produit;
- Sur une surface non conductrice et non inflammable;
- Éloigné de toute source de chaleur directe ainsi que du rayonnement solaire;
- Dans un espace non confiné où la ventilation alentour est normale.
- Sans obturation des aérations du produit.
- Ce produit est destiné pour un fonctionnement sur secteur.

3 - Présentation du produit

Cette sonde de température permet d'afficher les données de température et d'humidité mais aussi de contrôler d'autres équipements liés au chauffage en local ou à distance par adjonction d'un Home Pilot.

Contenu du pack

Au déballage, vérifiez que les éléments ci-dessous sont bien présents avant de démarrer son installation :

- 1 x Sonde de température

Caractéristiques et fonctions

- Indication température : -40 à +60°C
- Indication taux humidité %
- Actualisation des mesures toutes les 10min
- Bouton d'affichage des données
- Ecran LCD rétro-éclairé pendant 15s
- Alimentation : 2 piles 3V type CR2430
- Utilisation intérieure et extérieure
- Dimensions écran : 29 x 14mm

- Dimensions produit : 55 x 55 x 20mm
- Fréquence de transmission : 433,92MHz
- Portée : Jusqu'à 50m en champs libre
- **Nécessite l'utilisation d'un HomePilot (HP-300)**

4 - Description



- Bouton **1** : Fonction +/-
 Bouton **2** : Fonction sélection
 Bouton **3** : Fonction confirmation et envoi du signal.

La sonde vérifie la température et l'humidité toutes les 10 minutes, si un écart de 0,5°C ou 10% pour l'humidité est constaté, elle enverra le signal au Home Pilot avec les nouvelles données.

5 - Installation

Piles

- Enlevez le caoutchouc du pourtour de la sonde.
- Séparez à la main la partie avant et arrière de la sonde.
- Mettez en place les piles en respectant les polarités «+ et -» ou retirez la languette plastiques d'isolation si les piles sont déjà insérées.
- Appuyez ensuite sur le bouton «**3**» situé en dessous, l'écran LCD doit s'allumer 15 secondes.
- La sonde est maintenant prête pour être associée au Home Pilot.

Position

Choisissez la meilleure position pour installer votre sonde et utilisez la plaque adhésive et collez-la à l'endroit de votre choix.

Recommandations

La sonde ne doit pas être placée en plein soleil, ni trop proche d'une forte source de chaleur sinon, vous risquez d'obtenir un relevé de température erroné.

Sens de positionnement des piles



Le symbole «+» sur le dessus.

Les piles doivent être remplacées lorsque la sonde ne se met plus à jour au niveau des températures ou ne transmet plus vers le Home Pilot.

6 - Création du compte Comfort Life

Depuis un ordinateur :

- Créez votre compte sur :



<https://eu.comfortlife.me>

Depuis un smartphone :

- Téléchargez et installez gratuitement l'application « **Comfort Life** », sur



lancez l'application et cliquez sur la mention « S'inscrire ».



- Renseignez les différents champs (nom, prénom, email, mot de passe...) puis cliquez sur le bouton « S'inscrire » pour valider votre inscription.
- Vous allez ensuite recevoir un mail avec un lien d'activation pour activer votre compte. Accédez à votre boîte mail et cliquez dessus.
- Une fois le compte activé, il ne vous reste plus qu'à renseigner votre adresse mail et votre mot de passe sur Comfort Life et cliquer sur le bouton « Connexion ».

Remarque : Vous pouvez cocher la case « Se souvenir de moi » afin de mémoriser vos identifiants de connexion.

- Vous pouvez maintenant utiliser l'application et ajouter votre appareil.

7 - Ajout du détecteur sur Comfort Life

Ce produit nécessite l'utilisation d'un HomePilot (HP-300)

- Cliquez sur le symbole « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil ».
- Dans la liste proposée, cliquez sur « Ringer », puis sélectionnez soit ajout par « QRCode » (visible sur la première page de cette notice) soit par « Choix ».

Remarque : QRcode est la méthode la plus simple et rapide.



by QRcode



by Selection

Par la méthode par choix, choisissez la référence « WEA-100 ».

- Suivez ensuite les différentes indications pour ajouter la sonde dans l'interface.
- Lorsqu'elle a été trouvée, il vous faudra renseigner un nom puis sélectionner la zone dans laquelle vous souhaitez l'associer.



www.comfortlife.me